

FASE DI INIEZIONE - PROFILI DI UTILIZZO

	MINIMO PROGRESSIVO	MASSIMO PROGRESSIVO
	Modulazione (MSmc)	Modulazione (MSmc)
<i>Ottobre</i>	2492	2945

GIACENZA PROGRESSIVA UTENTI - Servizio di MODULAZIONE

NOTA BENE

I valori assoluti e le percentuali sotto riportati si basano sul **ripristino di 150 MSmc di sovra-pressione per il campo di Settala** e sulla **stima di volume complessivamente disponibile alla fine della Fase di Iniezione**.

<i>Ottobre</i>	MINIMO PROGRESSIVO		MASSIMO PROGRESSIVO	
	percentuale	Assoluto (MSmc)	percentuale	Assoluto (MSmc)
	94%	7247	100,0%	7700

NOTA BENE

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al paragrafo 7.5.2 del Codice di Stoccaggio, le predette percentuali minime e massime sono rispettivamente pari al 96% e al 102,2%. Quest'ultima percentuale è anche applicabile per il corrispettivo di cui al paragrafo 7.5.3 del Codice.
Rimangono invariate - secondo quanto pubblicato in data 25 luglio 2007 - le altre percentuali.

FATTORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI INIEZIONE

% di Gas in Stoccaggio	Fattore di Adeguamento
73%	0,585
84%	0,450
92%	0,315
94%	0,225
96%	0,170
98%	0,120
100%	0,110

Le percentuali di gas in stoccaggio si riferiscono al massimo quantitativo di gas in stoccaggio pari a 7540 MSmc

NOTA BENE

Ai fini dell'applicazione del corrispettivo di cui al paragrafo 7.5.1.1 del Codice di Stoccaggio, i Fattori di Adeguamento sono applicabili a partire dal Giorno Gas del 28 settembre 2007. Il fattore pari a 0,110 è applicabile fino al 102,2%.