



## ANNO TERMICO 2016/2017 INIEZIONE dal 1° agosto 2016 al 31 ottobre 2016 Servizi di modulazione di punta e uniformi

Stogit rende noti i profili di utilizzo ed i fattori di adeguamento determinati secondo quanto previsto dal Codice di Stoccaggio in relazione allo Spazio messo a disposizione.

La giacenza al 31/03/2016 è pari a 1.782 milioni di metri cubi.

Compresa la giacenza, il volume assunto per l'iniezione riferito ai servizi di stoccaggio (ad esclusione dei servizi di Bilanciamento, Minerario e servizio integrato Rigassificazione-Stoccaggio) è di 11.299 milioni di metri cubi, mentre il volume complessivo per il conferimento è di 12.000 milioni di metri cubi.

Il PCS indicativo medio per l'anno termico 2016/2017 è di 10,906 kWh/Smc.

### PROFILI DI UTILIZZO

	VOLUME INIETTABILE PROGRESSIVO	
	Minimo (MSmc)	Massimo (MSmc)
Agosto	7.632	8.022
Settembre	8.672	8.964
Ottobre	9.030	9.517

### PROFILI DI UTILIZZO - GIACENZA PROGRESSIVA

Le percentuali mensili minime e massime di cui al paragrafo 6.2.2 - per l'applicazione dei corrispettivi previsti al paragrafo 7.5.1 - del Codice di Stoccaggio sono:

	MINIMO PROGRESSIVO		MASSIMO PROGRESSIVO	
	Percentuale	Assoluto (MSmc)	Percentuale	Assoluto (MSmc)
Agosto	83%	9.414	87%	9.804
Settembre	93%	10.454	95%	10.746
Ottobre	96%	10.812	100%	11.299

### FATTORI DI ADEGUAMENTO

I fattori di adeguamento di cui al paragrafo 6.2.3.1 del Codice di Stoccaggio sono:

% di Gas in Stoccaggio	Fattore di Adeguamento
53%	0,560
60%	0,500
75%	0,460
81%	0,420
87%	0,360
92%	0,280
99%	0,220
100%	0,001